



LA PUB C'EST FAIT POUR ÊTRE VU

# CITY IMAGE

## PRÉSENTATION

### TOTEMS et

### LOCATION REMORQUE





## Mini Totem vertical écran classique 10,1 pouces

### Caracteristiques



Ecran : **Digital LCD**  
Résolution : **1024 x 800 pixels**  
Nbre de couleurs : : **16,7 millions**  
Luminosité : **350 cd/m2**  
Audio : **2 x 3 W**  
Support mémoire compatibles : **USB / SD**  
Tension d'alimentation : **110/240VAC**  
Dimensions (h x l x ep.) : **446 x 178 x 74,5 mm**  
T° de fonctionnement : **0°C - 40° C**  
T° de stockage : **-10°C +50°C**  
Egalement disponible avec batterie

### Fonctions

Supporte défilement de texte à l'écran  
Gestion des fichiers internes et clé USB  
Fonction gestion défilement vidéo (avance, pause, boucle)  
Formats vidéo supportés : **MPG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, AVI, MKV, FLV, VOB, TS, RMVB**  
Formats audio supportés : **MP3, MP4, WMV**  
Formats photo supportés : **JPG, BMP, GIF**  
Fonctionnement en diffusion continue de fichier stockés sur mméoire  
Télécommande infrarouge  
Démarrage automatique de la diffusion des média audio et vidéo à télécommande



# TOTEM TACTILE ou non TACTILE

42 46 et 55 pouces



## Caractéristiques techniques

### Ecran 42 pouces

Dimensions du totem	H x larg. x ép. (mm) 1805 x 715 x 80
Résolution	1920 -1080
Angle de vue	89/89/89/89
Saturation	16.7 M
Contraste	1400:1
Luminosité	360 cd/m2
Format	16:9
Temps réponse	6ms
Puissance (entrée)	55W
Audio	haut parleur stéréo-5w x 2
Alimentation	AC100-240 V (transfo)
T° de fonctionnement	-0 à +40°
Taux d'humidité	10 à 90%
Certification	CE, FCC&Rohs

### Ecran 46 pouces

Dimensions du totem	H x larg. x ép. (mm) 1805 x 715 x 80
Résolution	1920 -1080
Angle de vue	89/89/89/89
Saturation	16.7 M
Contraste	1400:1
Luminosité	360 cd/m2
Format	16:9
Temps réponse	6ms
Puissance (entrée)	55W
Audio	haut parleur stéréo-5w x 2
Alimentation	AC100-240 V (transfo)
T° de fonctionnement	-0 à +40°
Taux d'humidité	10 à 90%
Certification	CE, FCC&Rohs

### Ecran 55 pouces

Dimensions du totem	H x larg. x ép. (mm) 1805 x 715 x 80
Résolution	1920 -1080
Angle de vue	89/89/89/89
Saturation	16.7 M
Contraste	1400:1
Luminosité	360 cd/m2
Format	16:9
Temps réponse	6ms
Puissance (entrée)	55W
Audio	haut parleur stéréo-5w x 2
Alimentation	AC100-240 V (transfo)
T° de fonctionnement	-0 à +40°
Taux d'humidité	10 à 90%
Certification	CE, FCC&Rohs

City Image  
8 Z.I. Grasbuch  
L-3370 LEUDELANGE  
Tél. : 48 45 65  
Fax : 48 45 66  
info@city-image.lu  
www.city-image.lu



## LOCATION

# REMORQUE LEDS full Color P10 RGB

# 8 m<sup>2</sup>



## LA SOLUTION MOBILE LEDS

### LOCATION à la journée - pour un week-end...

#### Led Display

Led Pitch 10 mm  
Led display Width 3840 mm  
Led display Height 1920 mm  
Led Pixel Colors RGB  
Led display Colors 16,58 millions colors  
Max consumption 750 Watt  
Average consumption 250 Watt  
Temperature -20° C to +60° C

#### Led Module

Led module size 160 x 160 mm  
Led module pixels 256 px (16 x 16)

Driving mode 4 san  
Led pixels colors RGB

#### Led Display Cabinet

Cabinet dimension Height : 960  
Width : 960  
Waterproof IP65 Front | IP54 Back  
Material Aluminium

#### Controlling System

Synchronisation Synchrone  
Sender Card Linsen  
Receiving cards Linsen

Input VGA, HDMI

#### Electronic Components

Power supply High quality  
Ethernet cables Cat 7  
220v cables 2,5 mm<sup>2</sup> - Max 4000 Watt

#### Gabarit remorque

dimensions (L x l x h) 455 x 204 x 272 cm  
Poids : 1,5 tonne

#### Besoin électrique

2 x 16 ampères

## TARIFS 2017 (en euros • HTVA)

1 jour  
1.500

week-end  
2.300

1 semaine  
3.500

15 jours  
4.200

1 Mois  
5.900

Frais forfaitaire de transport de 300 euros HTVA dans un rayon de 50 km autour de Leudelange.

Sur devis pour une distance supérieure